

WARTUNG UND REINIGUNG

Erstpflge

Der Microcement erreicht die gewünschten Werte wie Härte , chemische Beständigkeit und Dichtung einen Monat nach der Anwendung .

Erhöhtes Risiko für Schäden in den ersten zwei Wochen.

Es ist vorsichtig begehbar nach zwei Tagen. Nach dem Abdichtung und normal begehbar nach einer Woche. Wasserbenutzung bzw reinigen , duschen, Nassbereiche können erst nach 8 Tagen genutzt werden.

Es ist ratsam das ziehen von schwere Objekten zu vermeiden , um die Oberfläche nicht zu beschädigen..

Möbelstücke wie Stühle, Tische oder Schränke die Metallfüße aufweisen , sollte mit Filzplättchen unterlegt werden. Ansonsten kann es zu Metallabrieb kommen.

Tägliche Wartung

Die Reinigung sollte mit neutraler Seife passieren niemals aggressive oder Entkalkungs Produkte verwenden. Seife nicht zu lange auf dem Microcement lassen. Alkalische Produkte wie Chlor, Bleichmittel, Ammoniak, Waschmittel etc. Schaden der Schutzschicht des Microcements . Die Pflege ist ähnlich wie bei einen Echt Holzparkett Boden.

Periodische Wartung

Empfehlung ist regelmäßig das Microcement mit Acrylwachs zu pflegen.. Die Häufigkeit der Wartung hängt ab von der Benutzung des Bodens (Verkehr, Staub usw....). Wir empfehlen die Verwendung von Wisch-Mops, für die ordnungsgemäße Anwendung des Wachs.